

## PEWE-TIEFENGRUND W GEBRAUCHSFERTIG

### EIGENSCHAFTEN

Lösungsmittelfreies, farblos auftrocknende Grundierung mit hohem Eindringvermögen zum Festigen mürber und sandiger Putz- und Betonflächen, sowie aller zementgebundenen Untergründe. Alte Dispersionsanstriche können hiermit problemlos für Neustrich mit Dispersionsfarbe vorbehandelt werden, ebenso wie Kalksandstein, Klinkermauerwerk, kaschierte Gipskartonplatten u.v.a. Bei der Verarbeitung tritt so gut wie keine Geruchs-belästigung auf, was besonders bei der Verarbeitung im Innenbereich vorteilhaft ist.

### EINSATZGEBIETE

Tiefgrund W dient zur Grundierung mürber und sandiger Oberflächen. Für außen und innen geeignet.

### TECHNISCHE DATEN

<u>Bindemittelbasis:</u>	Acrylat
<u>Farbe:</u>	weiß - farblos auftrocknend
<u>Verbrauch:</u>	ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
<u>Verarbeitung:</u>	streichen, rollen, spritzen
<u>Gebindegröße:</u>	10 ltr. / 5 ltr Kanister
<u>Lagerung:</u>	In vollen und gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über +30 °C und unter +5 °C ist zu vermeiden. Material vor starker Sonnen- einstrahlung und Frost schützen.
<u>Verarbeitungstemp.:</u>	+ 3° C (Luft + Untergrund)
<u>Glanzgrad:</u>	seidenmatt bis seidenglänzend
<u>Reinigung:</u>	Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich zu reinigen.
<u>VOC-Gehalt:</u>	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010); Dieses Produkt enthält max. <30 g/l VOC
	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



### UNTERGRUND

Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Risse sind auszubessern. Lose sitzende Anstriche müssen entfernt werden und lose Putzteile sind restlos abzukratzen bzw. auszubessern.

### VERARBEITUNG

Wir weisen darauf hin, dass PEWE-Tiefgrund W nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeitet werden kann. In diesem Fall ist der Tiefgrund Lösemittelhaltig anzuwenden.

Bei Temperaturen von ca. +20° C kann PEWE-Tiefgrund nach ca. 4-8 Stunden überstrichen werden. Dies richtet sich jedoch auch immer nach dem Untergrund und der Luftfeuchtigkeit.

### WICHTIGER HINWEIS

PEWE-Tiefgrund W sollte unverdünnt gestrichen werden. Zur bestmöglichen Benetzung des Untergrundes empfehlen wir das Material zu streichen. Dies schließt andere Verarbeitungstechniken, wie z.B. Spritzen jedoch nicht aus. Bei stark saugendem Untergrund empfehlen sich 2 Anstriche nass in nass.

Stand 01/2022

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

