Technisches Merkblatt

PEWE-TIEFENGRUND W GEBRAUCHSFERTIG

EIGENSCHAFTEN

Lösungsmittelfreie, farblos auftrocknende Grundierung mit hohem Eindringvermögen zum Verfestigen mürber und sandiger Putz- und Betonflächen, sowie aller zementgebundenen Untergründe – reguliert das Saugverhalten. Alte Dispersionsanstriche können hiermit problemlos für Neustrich mit Dispersionsfarbe vorbehandelt werden, ebenso wie Kalksandstein, Klinkermauer-werk, kaschierte Gipskartonplatten, Gips-, Gips/Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze u.v.a. Bei der Verarbeitung tritt so gut wie keine Geruchsbelästigung auf, was besonders bei der Verarbeitung im Innenbereich vorteilhaft ist.

EINSATZGEBIETE

Tiefgrund W dient zur Grundierung und Verfestigung saugender, mürber und sandiger Oberflächen. Für außen und innen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acrylat
Farbe:	weiß - farblos auftrocknend
Verbrauch:	ca. 100-200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Gebindegröße:	10 ltr. / 5 ltr Kanister
Lagerung:	In vollen und gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über +30 °C und unter +5 °C ist zu vermeiden. Material vor starker Sonnen-einstrahlung und Frost schützen.
Verarbeitungstemp.:	+ 3° C (Luft + Untergrund)
Glanzgrad:	seidenmatt bis seidenglänzend
Reinigung:	Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich zu reinigen.
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010); Dieses Produkt enthält max. <30 g/l VOC Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UNTERGRUND

Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Risse sind auszubessern. Lose sitzende Anstriche müssen entfernt werden und lose Putzteile sind restlos abzukratzen bzw. auszubessern.

VERARBEITUNG

Wir weisen darauf hin, dass PEWE-Tiefengrund W nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeitet werden kann. In diesem Fall ist der Tiefengrund Lösemittelhaltig anzuwenden.
Bei Temperaturen von ca. +20° C kann PEWE-Tiefengrund nach ca. 4-8 Stunden überstrichen werden. Dies richtet sich jedoch auch immer nach dem Untergrund und der Luftfeuchtigkeit.

WICHTIGER HINWEIS

PEWE-Tiefengrund W sollte unverdünnt gestrichen werden. Zur bestmöglichen Benetzung des Untergrundes empfehlen wir das Material zu streichen. Dies schließt andere Verarbeitungstechniken, wie z.B. Spritzen jedoch nicht aus. Bei stark saugendem Untergrund empfehlen sich 2 Anstriche nass in nass.

Stand 07/2024

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

PEWE Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler
Tel 07455/93806-0
Fax 07455/93806-99
www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de