



## ARMANET® - CASANET Putzarmierungsgitter auf Rollen

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Armanet® Casanet ist ein punktgeschweisstes Putzarmierungs- und Putzträgergitter. Es ist ideal geeignet für die moderne Nassputztechnik im Innen- und Aussenbereich, wenn die Untergrundbeschaffenheit nicht einheitlich tragfähig ist. Armanet® Casanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und ist die ideale Putzbewehrung bei verschiedenen Untergrundverhältnissen und rissgefährdeten Zonen.

Überlappung mindestens 100 mm an den Stößen und zu benachbarten Bauteilen. Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen, in der Regel empfehlen wir durchschnittlich 9 Stk/m<sup>2</sup>. Putzdicke mind. 20 mm. Im Innenbereich sollte zweilagig Nass in Nass geputzt werden, auf zügige Austrocknung sollte geachtet werden. Im Aussenbereich sollte die erste Schicht genügend aushärten vor Aufbringen der 2. Schicht. Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten



### TECHNISCHE DATEN

#### Edelstahl:

Zugfestigkeit min. 600 N/mm  
Masche 17,0 x 17,0 mm

#### verzinkt:

Zugfestigkeit min. 300 N/mm<sup>2</sup>  
Verzinkung min. 350 gr./m<sup>2</sup>  
Masche 12,7 x 12,7 mm  
Drahtstärke 0,8 mm  
Putzstärke > 20 mm

Artikel-Nr.	Ausführung			Verpackungseinheit	
10420	12,7x12,7x 0,8 mm	1,0x25m	25,0m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal	
10421	12,7x12,7x 0,8 mm Edelstahl	0,5x25m	12,5m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal	
10430	17,0x17,0x 1,0mm	1,0x25m	12,0m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal	

Stand 01/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

