


## ARMANET<sup>®</sup> D (Distanet) gekröpftes Putzarmierungsgitter

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Armanet<sup>®</sup> D (Distanet) zeichnet sich dadurch aus, dass das Drahtnetz mit regelmäßig verteilten Kröpfungen versehen ist, die zur Auflage am Untergrund wie einzeln verteilte FüÙe wirken und die das Armanet<sup>®</sup> D (Distanet) "auf Distanz" zum Untergrund halten. Dieses Putzträgergitter ist ein geschweißtes Drahtnetz für den Außen- und Innenputz bei beliebigem Untergrund. Armanet<sup>®</sup> D (Distanet) eignet sich hervorragend bei jeglichem Mischmauerwerk, Überspannung von Geschossfugen, Rollladenkästen und Ringankern. Besonders bei dünnlagigen Grundputzen auf Altputzen ist Armanet<sup>®</sup> D (Distanet) ein bewährter Putzträger und die richtige Armierung.

Armanet<sup>®</sup> D (Distanet) benötigt zur Befestigung keine speziellen Abstandhalter. Überlappung mindestens 100 mm an den Stößen und zu benachbarten Bauteilen. Putzdicke mind. 20 mm. Die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind zu beachten

Es werden ca. 9 Befestigungen/m<sup>2</sup> empfohlen.



### TECHNISCHE DATEN

Zugfestigkeit	min. 300 N/mm <sup>2</sup>
Verzinkung	min. 300 gr./ m <sup>2</sup>
Drahtstärke	1,0 mm
Maschenweite	19 x 19 mm
Putzstärke	> 20 mm
Kröpftiefe	7 - 10 mm
Kröpfabstand	100 x 100 mm

Artikel-Nr.	Abmessung		Verpackungseinheit	
10441	19x19x1,0 mm	0,4mx2,0m	16m <sup>2</sup> /Bd	40 Bd/Pal
10440	19x19x1,0 mm	1,008mx2,0m	40m <sup>2</sup> /Bd	20 Bd/Pal

Stand 01/2023

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

