

PEWE-TRENNFIX / TRENNSTREIFEN für Trockenbauprofile

PRODUKTBESCHREIBUNG

PEWE-Trennfix wird bei der Montage der Unterkonstruktions-Profile im Anschlussbereich geklebt. Anschließend wird Trennwandkitt zur akustischen Entkopplung aufgebracht und die Unterkonstruktion montiert.

- Die Trennstreifen sind somit sofort an der richtigen Stelle fixiert.



TECHNISCHE DATEN

Material	Spezialpapier weiß, einseitig silikonisiert
Klebestreifen	Kautschukkleber ohne Lösungsmittel, Dicke 0,13mm Scherfestigkeit 50N/25cm ² , Klebekraft 20N/25mm
Brandschutzklasse	B2 normal entflammbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
14164	65mmx50m	24 Rol/Ktn

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

