

PE-TRENNWANDBAND

KURZBESCHREIBUNG

PE-Trennwandband ist ein einseitig selbstklebendes Band, aus physikalisch quervernetztem Polyethylen. Das Band ist vielseitig einsetzbar z.B. zum Abdichten und für den Schallschutz bei Ständerwänden.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Material:	geschlossenzelliger Polyethylen Schaum FCKW-frei
Temperaturbeständigkeit:	-80°C bis 80°C
Raumgewicht:	nach DIN 54 320 ca. 29 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	nach DIN 52612 ca. 0,032W/mK bei 0°C
Brandverhalten:	normalentflammbar nach DIN 4102 B2
Druckverformungsrestwert:	nach DIN 53 572 <22h/23°C Stauchung 25% 24h nach Entlastung 8%
Fugenschalldämmmaß	nach DIN 52210 von R _{ST,W} = 59 dB
Zugfestigkeit:	nach DIN 53 571 quer 0,034N/mm ² längs 0,42 N/mm ²
Farbe:	anthrazit
Lagerzeit:	ca. 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
14150	30mmx30m	21 Rol/Ktn
14151	50mmx30m	12 Rol/Ktn
14152	75mmx30m	8 Rol/Ktn
14153	95mmx30m	6 Rol/Ktn

Stand 01/2023

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

