

BASISSOCKELPROFIL 100 mm

PRODUKTAUSSTATTUNG:

Stabil ausgeführtes PVC-Basissockelprofil für den Sockelabschluss

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Verarbeitung
- In Kombination mit dem Sockelprofil 100 mm Dämmstoffstärken bis 135 mm möglich



VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Auf Festigkeit und Hohlstellen überprüfen. Grob vorstehende Teile abschlagen, größere Unebenheiten sind mit einem geeigneten Mörtel auszugleichen. Das Basisprofil waagrecht und flutrecht ausrichten und mit geeigneten Schlagdübeln befestigen (alle 30 cm). Die Profile werden im Stoßbereich, stirnseitig mit Hilfe des Sockelprofilverbinders verbunden. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten aufgesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Basissockelprofil 100 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	15 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	37,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1500 lfm/Palette
Artikel-Nummer	

Stand 07/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

