

## KREPP-KLEBEBAND FEIN 80°

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Abklebeband bei allen Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich. Für die Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierenden Materialien geeignet. Flach gekrepptes Papierklebeband mit mittlerer Klebekraft und guter Nassfestigkeit. Das Klebeband lässt sich leicht und rückstandsfrei entfernen.

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Randscharfes Abkleben bei allen Maler- und Gipsarbeiten. Einwandfreies Arbeiten bei der Abklebung von Kurven. Auf allen glatten und leicht rauen Untergründen einsetzbar.



### TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Einsatzbereich	Innen
Klebstoffart	Naturkautschuk
Temperaturbeständig	kurzfristig bis 80° C
Einsatzdauer	kurzfristig (max. 1 Woche)
Materialstärke	ca. 0,15 mm
Reisskraft	ca. 90 N/25mm
Klebekraft auf Stahl	6,4N/25mm
Lagerbeständigkeit	12 Monate

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10663	19mmx50m	48 Rol/Ktn
10664	25mmx50m	36 Rol/Ktn
10665	30mmx50m	32 Rol/Ktn
10666	38mmx50m	24 Rol/Ktn
10667	50mmx50m	18 Rol/Ktn
10668	75mmx50m	12 Rol/Ktn
10669	100mmx50m	12 Rol/Ktn

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

