

KREPP-KLEBEBAND FEIN 80°

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Abklebeband bei allen Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich. Für die Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierenden Materialien geeignet. Flach gekrepptes Papierklebeband mit mittlerer Klebekraft und guter Nassfestigkeit. Das Klebeband lässt sich leicht und rückstandsfrei entfernen.

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Randscharfes Abkleben bei allen Maler- und Gipsarbeiten. Einwandfreies Arbeiten bei der Abklebung von Kurven. Auf allen glatten und leicht rauhen Untergründen einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Einsatzbereich	Innen
Klebstoffart	Naturkautschuk
Temperaturbeständig	kurzfristig bis 80° C
Einsatzdauer	kurzfristig (max. 1 Woche)
Materialstärke	ca. 0,15 mm
Reisskraft	ca. 90 N/25mm
Klebekraft auf Stahl	6,4N/25mm
Lagerbeständigkeit	12 Monate

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10663	19mmx50m	48 Rol/Ktn
10664	25mmx50m	36 Rol/Ktn
10665	30mmx50m	32 Rol/Ktn
10666	38mmx50m	24 Rol/Ktn
10667	50mmx50m	18 Rol/Ktn
10668	75mmx50m	12 Rol/Ktn
10669	100mmx50m	12 Rol/Ktn

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

