

PVC-KLEBEBAND GLATT

PRODUKTBEschREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Säuren und schwache Laugen (generell Testversuche notwendig). Reißfest und schmiegsam.

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und langfristiges Abkleben von z.B. Glas, Kunststoff, Aluminium, Holz (roh, grundiert, lackiert) usw. Sowohl als Oberflächenschutz als auch gegen Verschmutzung.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	orange oder weiß
Einsatzbereich	Außen und Innen
Klebstoffart	Naturkautschuk
Temperaturbeständig	ca. 80° C
Einsatzdauer	ca. 4-6 Wochen
Rollenlänge	33 lfm
Materialstärke	ca. 0,130 mm
Reisskraft	ca. 50 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10690	orange	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10692	orange	50mmx33m	36 Rol/Ktn
10700	weiss	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10701	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

