

PVC-KLEBEBAND GERILLT

PRODUKTBEschREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Durch die Querrillung von Hand leicht und kantengerade einreissbar. Feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Säuren und schwache Laugen (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stuckateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und langfristiges Abkleben von z.B. Glas, Kunststoff, Aluminium, Holz (roh, grundiert, lackiert) usw. Sowohl als Oberflächenschutz als auch gegen Verschmutzung.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

| | |
|---------------------|-----------------|
| Farbe | gelb oder weiß |
| Einsatzbereich | Außen und Innen |
| Klebstoffart | Naturkautschuk |
| Temperaturbeständig | ca. 70° C |
| Einsatzdauer | ca. 6 Wochen |
| Standartbreiten | 30 - 50 mm |
| Materialstärke | ca. 0,160 mm |
| Reisskraft | ca. 50 N/25mm |

| Artikel-Nr. | Ausführung | | Verpackungseinheit |
|-------------|------------|----------|--------------------|
| 10550 | gelb | 30mmx33m | 60 Rol/Ktn |
| 10551 | gelb | 38mmx33m | 48 Rol/Ktn |
| 10552 | gelb | 50mmx33m | 36 Rol/Ktn |
| 10560 | weiss | 30mmx33m | 60 Rol/Ktn |
| 10561 | weiss | 38mmx33m | 48 Rol/Ktn |
| 10562 | weiss | 50mmx33m | 36 Rol/Ktn |

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

