

PVC-KLEBEBAND GERILLT

PRODUKTBSCHREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Durch die Querrillung von Hand leicht und kantengerade einreissbar. Feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Säuren und schwache Laugen (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stuckateur-, Gipser-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und langfristiges Abkleben von z.B. Glas, Kunststoff, Aluminium, Holz (roh, grundiert, lackiert) usw. Sowohl als Oberflächenschutz als auch gegen Verschmutzung.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	gelb oder weiß
Einsatzbereich	Außen und Innen
Klebstoffart	Naturkautschuk
Temperaturbeständig	ca. 70° C
Einsatzdauer	ca. 6 Wochen
Standartbreiten	30 - 50 mm
Materialstärke	ca. 0,160 mm
Reisskraft	ca. 50 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10550	gelb	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10551	gelb	38mmx33m	48 Rol/Ktn
10552	gelb	50mmx33m	36 Rol/Ktn
10560	weiss	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10561	weiss	38mmx33m	48 Rol/Ktn
10562	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

