

## PVC-KLEBEBAND GERILLT

### PRODUKTBECHREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Durch die Querrillung von Hand leicht und kantengerade einreissbar. Feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öle, Säuren und schwache Laugen (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stuckateur-, Gipser-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und langfristiges Abkleben von z.B. Glas, Kunststoff, Aluminium, Holz (roh, grundiert, lackiert) usw. Sowohl als Oberflächenschutz als auch gegen Verschmutzung.



### TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	gelb oder weiß
Einsatzbereich	Außen und Innen
Klebstoffart	Naturkautschuk
Temperaturbeständig	ca. 70° C
Einsatzdauer	ca. 6 Wochen
Standartbreiten	30 - 50 mm
Materialstärke	ca. 0,160 mm
Reisskraft	ca. 50 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10550	gelb	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10551	gelb	38mmx33m	48 Rol/Ktn
10552	gelb	50mmx33m	36 Rol/Ktn
10560	weiss	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10561	weiss	38mmx33m	48 Rol/Ktn
10562	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

