

## EG-KLEBEBAND

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Gutes Formanpassungsvermögen sowie gute Reiss- und Abwickel Eigenschaften für manuelle und maschinelle Anwendungen. Leichtes und rückstandsfreies abziehen des Klebebandes. Feuchtigkeitsunempfindlich.

Einsatz für Stuckateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und mittelfristiges Abkleben von z.B. Holz- und Metalloberflächen. Auch für polierte Metallflächen bei der Fertigung geeignet.



### TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	orange oder weiß
Klebstoffart	Spezialkleber
Temperaturbeständig	ca. 60° C
Einsatzdauer	max. 2 Wochen
Einsatzbereich	Außen und Innen
Standartbreiten	30 - 50 mm
Rollenlänge	33 lfm
Materialstärke	ca. 0,130 mm
Reisskraft	ca. 60 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10530	orange	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10531	orange	50mmx33m	36 Rol/Ktn
10540	weiss	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10541	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 01/2023

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

