

EG-KLEBEBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einseitig beschichtetes, aus Weich-PVC-Folie bestehendes Klebeband. Gutes Formanpassungsvermögen sowie gute Reiss- und Abwickeleigenschaften für manuelle und maschinelle Anwendungen. Leichtes und Rückstandsfreies abziehen des Klebebandes. Feuchtigkeitsunempfindlich.

Einsatz für Stuckateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für sicheres und mittelfristiges Abkleben von z.B. Holz- und Metalloberflächen. Auch für polierte Metallflächen bei der Fertigung geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	orange oder weiß
Klebstoffart	Spezialkleber
Temperaturbeständig	ca. 60° C
Einsatzdauer	max. 2 Wochen
Einsatzbereich	Außen und Innen
Standartbreiten	30 - 50 mm
Rollenlänge	33 lfm
Materialstärke	ca. 0,130 mm
Reisskraft	ca. 60 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10530	orange	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10531	orange	50mmx33m	36 Rol/Ktn
10540	weiss	30mmx33m	60 Rol/Ktn
10541	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

