

PE-BAUTENSCHUTZBAND „WINTERBAND“

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Polyäthylen-Folie, beschichtet mit rückstandsfrei ablösbarem, druckempfindlichem Kleber.
- leicht abreißbar
- rückstandsfrei abziehbar
- UV-beständig
- frostbeständig
- starke Soforthaftung
- leicht abrollbar
- formanpassungsfähig
- wasserfest
- nicht-korrosiver Kleber



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Banddicke	0,11mm
Bruchlast	5 N/cm
Bruchdehnung	200 %
Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

LAGERUNG: Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10545	weiss	50mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

