

## GEWEBE-KLEBEBAND GELB STEINBAND

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Einseitig klebendes, Gewebeklebeband aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichtetem Gewebe. Es ist beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemischen Einflüsse. Leichtes Arbeiten da handabreissbar. Durch die starke Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen einsetzbar.

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für hohen Klebeverbund auf Putz, Stein, Beton u.ä. Zur Verstärkung und zum Schutz von Kanten, sowie zur Bündelung von Kabeln, Stangen und Leisten. Verklebung generell auf festen, trockenen und fettfreien Untergründen.

Nicht auf Aluminium, Kunststoff usw. verkleben.



### TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	gelb
Einsatzbereich	Innen und kurzfristig auch Außen
Gesamtdicke:	155 µ
Dehnung bis Bruch:	9 %
Klebkraft auf Stahl:	4 N/cm
Zugfestigkeit:	20 N/cm
Temperaturbeständigkeit:	bis 60° C
Klebstoff:	Synthetischer Kautschuk
Kerndurchmesser:	76mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10573	gelb	50mmx50m	24 Rol/Ktn

Stand 01/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

