


DACHRINNENSCHLAUCH FALLROHRPROVISORIUM

8 Meter - inklusive Kabelbinder

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Fallrohrprovisorium schützt bei Fassadenarbeiten vor Verschmutzung durch Regenwasser, dazu wird es einfach an den Fallrohreingang befestigt. Der Regenwasserschlauch zeichnet sich durch sein einfaches Handling aus. Sichere und schnelle Fixierung mit Kabelbindern am Ablaufstutzen.



EIGENSCHAFTEN

- keine Fassadenverschmutzung
- schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten vor Verschmutzung
- einfaches Handling:
der PE-Dachrinnenschlauch wird z. B. mit Hilfe des Sockel-Klebebands Silber an dem Dachrinnenrohr befestigt (im Voraus Klebeversuche durchführen!)
- sauberes Arbeiten auf der Baustelle
- Rollenlängen: 100mtr oder 8mtr

| Artikel-Nr. | Ausführung | | Verpackungseinheit | |
|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 10932 | 100 m μ | Breite 200mm x 100m | 100m/Rol | 100 Rol/Pal |
| 10930 | 100 m μ | Breite 200 mm x 8 m | 8 m/Stk | 10 Stk/Ktn |

Ergänzend zur Befestigung am Dachrinnenrohr:

Artikel-Nr. 10731 Sockel-Klebeband silber-N 50mmx50m (24 Rollen / Karton)

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

