

GEWEBE-KLEBEBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einseitig klebendes, PE-beschichtetes Gewebeklebeband. Der Gewebeträger hat eine gute Lösungsmittelbeständigkeit. Leichtes Arbeiten da von Hand abreißbar. Durch die starke Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen einsetzbar.

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Für hohen Klebeverbund auf Putz, Stein, Beton u.ä. Zur Verstärkung und zum Schutz von Kanten, sowie zur Bündelung von Kabeln, Stangen und Leisten. Verklebung generell auf festen, trockenen und fettfreien Untergründen.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Farbe	dunkelblau, rot
Klebstoffart	Kautschuk
Temperaturbeständig	ca. 90° C
Einsatzdauer	Mittel- bis langfristig (ca. 3 Wochen)
Einsatzbereich	Außen und Innen
Materialstärke	ca. 0,300 mm
Reisskraft	ca. 147 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit
10581	dunkelblau	25mmx25m	48 Rol/Ktn
10582	dunkelblau	38mmx25m	32 Rol/Ktn
10583	dunkelblau	50mmx25m	24 Rol/Ktn
10591	rot	25mmx25m	48 Rol/Ktn
10592	rot	38mmx25m	32 Rol/Ktn
10593	rot	50mmx25m	24 Rol/Ktn

Stand 01/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

