

PEWE-STREICHPUTZ

Dekorativer Strukturputz mit vielen Variationsmöglichkeiten

EIGENSCHAFTEN

Streichputz ist ein lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Putz für den Innenbereich. Er ist leicht zu verarbeiten, durch Streichen oder Rollen individuell zu modellieren. Einfach aus dem Eimer anwenden.

EINSATZGEBIETE

PEWE-Streichputz dient zur individuellen und ansatzlosen Gestaltung von Decken und Wänden im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

<u>Bindemittelbasis:</u>	Styrolacrylat-Dispersion
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, versch. Füllstoffe und Quarzsand (0,3mm)
<u>Glanzgrad:</u>	matt
<u>Farbe:</u>	weiß (Farbzusätze sind selbst wählbar)
<u>Tönung:</u>	Es eignen sich Volltonfarben und anorganische Pigmentpasten.
<u>Verarbeitung:</u>	durch streichen oder rollen
<u>Trockenzeit:</u>	ca. 12- Stunden je nach Temperatur und Untergrund
<u>Verbrauch:</u>	ca. 1-2 kg/m ² . Dies ist ein Richtwert ohne Gewähr, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, welche für die genaue Kalkulation des Verbrauchs maßgeblich sind.



Gebindegrößen: **15 kg/PP-Eimer Art.-Nr. 12263**

Lagerung: 12 Monate in vollen, gut verschlossenen Originalgebinden. Lagerung über +30°C und unter +5°C ist zu vermeiden. Vor starker Sonneneinstrahlung und vor Frost schützen!

Reinigung: Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich zu reinigen.

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. a) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende und kreibende Untergründe sind mit PEWE-Tiefengrund W zu grundieren. Alte nicht tragende Dispersionsanstriche bzw. lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren. Ein Voranstrich mit PEWE-Putzgrund oder PEWE-Quarzgrund wird empfohlen. Bei zum durchdrücken neigender Untergründe wird eine Grundierung mit PEWE-Accor-Sperrgrund vorgeschrieben.

Eine Beschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.
Verarbeitung und Trocknung keinesfalls unter + 5°C (Wand und Umluft)

SICHERHEITSHINWEIS

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in Kinderhände gelangen.

Stand 01/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

