



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Lossburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Abdeckvliese



ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 300 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10907	Typ 10 1,0 m x 10 m	10 m ² /Rol	50 Rol/Pal
10904	Typ 25 1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol	24 Rol/Pal
10905	Typ 50 1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	12 Rol/Pal
10906	Typ 200/50 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rol	12 Rol/Pal

ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Stark saugendes Baumwoll-Vlies mit rutschfester Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 210 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10902	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol	30 Rol/Pal
10903	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	15 Rol/Pal

ABDECKVLIES-UNIVERSAL / MALERVLIES grau

Saugendes Vlies mit rutschhemmender Folie als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.



ca. 200 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10852	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol	40 Rol/Pal
10853	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	20 Rol/Pal

ALLZWECKDECKE grau

Sehr stark saugendes Baumwoll-Vlies. Waschbar, reißfest, sehr strapazierfähig. Vielseitig einsetzbar: z. Bsp. als Fußbodenschutz bei Handwerksarbeiten, Kofferraumschutz, als Packdecke für empfindliche Waren, als Tierdecke, als Schutz empfindlicher Böden vor Schnee und Eis, usw.



Kann problemlos über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel (EAK) 200301

ca. 330 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10862	1,5 m x 2,0 m	3 m ² /Stk	10 Stk/Ktn

Auf Anfrage auch im Ballen mit 25 Stück lieferbar!

FLEX-VLIES selbstklebend- weiß

Besonders gut zum Abdecken von Treppen oder Absätzen geeignet, da aufgrund des Haftklebers das Fixieren mit Klebebändern überflüssig wird. Gips, Putz oder ähnliches wird sich nicht verkrallen und kann nach dem Trocknen entfernt werden. Durch die Folienbeschichtung kann nichts durchdringen und der Untergrund wird geschützt. Es ist problemlos und mehrmals wieder verwendbar und hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände.



ca. 180 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10845	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	12 Rol/Pal
10846	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rol	24 Rol/Pal

FLEX-VLIES diffusionsoffen

Das FLEX-Vlies ist diffusionsoffen, so dass die Feuchtigkeit aus den Rohbetonböden, aus Verlegemörtel etc. entweichen kann. Es ist bestens geeignet als mechanischer Schutz und zusätzlich feuchtigkeitsundurchlässig. Es ist auch bei Nässe farbecht und problemlos mehrmals wieder verwendbar.



ca. 180 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10848	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	12 Rol/Pal

MILCHTÜTENPAPIER aus unbedruckter Neuware

Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Außenbereich unter Gerüsten. Dieses Material ist LDPE beschichtet und dadurch wasserabweisend.



ca. 280 gr/m², Karton mit PE-Beschichtung.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10866	braun/weiß ca. 280 gr/m ² 130 cm	65 m ² /Rol	30 Rol/Pal
10867	schwarz/alu ca. 400 gr/m ² 130 cm	60 m ² /Rol	28 Rol/Pal

UNKRAUT- UND DRAINAGEVLIES schwarz/grau

Trenn- und Filtervlies für den Wege- und Terrassenbau. Die lange Lebensdauer und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Garten- oder Landschaftsbau machen unser Drainage- und Unkrautvlies zu einem geschätzten Handwerkerprodukt. Beidseitig verwendbar: graue oder schwarze Seite nach oben, je nach Bedarf.



ca. 160 gr/m²

Art.Nr.	Ausführung	VE	
10863	1,0 m x 15 m	15 m ² /Rol	40 Rol/Pal
10864	1,0 m x 30 m	30 m ² /Rol	20 Rol/Pal
10883	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rol	14 Rol/Pal
10885	nur in Schwarz lieferbar 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rol	16 Rol/Pal

BEFESTIGUNGSSET für Unkrautvlies und Drainagevlies

Die ideale Befestigung für Unkrautvliese, Drainagevliese, Folien usw. Einfach von Hand oder mit dem Fuß durch das Vlies in den Boden drücken. Damit wird verhindert, dass sich das Vlies beim Verlegen verschiebt oder vom Wind verweht wird.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
11549	125 mm		30 St./Ktn