



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Lossburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Trockenbauzubehör



**Fugenfüller ★ Fugendeckstreifen ★ Trennwandband ★ Comband
Alu-Eckwinkel ★ Einfassprofile ★ u.s.w.**

FUGENFÜLLER

Zum Verspachteln von Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Für halbrunde Kanten ohne Fugendeckstreifen.



Fugenfüller im Papierbeutel

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14105	4 x 5 kg Btl	20 kg/Sack	40 Sack/Pal
14106		25 kg/Sack	50 Sack/Pal

SKS-FUGENDECKSTREIFEN

Zum Reparieren von Rissen und Löchern sowie als Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Selbstklebendes Glasgittergewebe, weiß.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14100	50 mm x 20 m		60 Rol/Ktn
14101	50 mm x 90 m		24 Rol/Ktn
14103	100 mm x 90 m		12 Rol/Ktn

PAPIERBEWEHRUNGSSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Papier weiß vorgefalzt.

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14130	50 mm x 23 m		20 Rol/Ktn

GLASFASERSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



Art.Nr.	Ausführung	VE	
14120	gelocht 50 mm x 25 m		100 Rol/Ktn
14121	ungelocht 50 mm x 25 m		100 Rol/Ktn

TRENNWANDBAND

Zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden mit UW- und CW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband anthrazit. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14150	30 mm x 30 m	21 Rol/Ktn
14151	50 mm x 30 m	12 Rol/Ktn
14152	75 mm x 30 m	8 Rol/Ktn
14153	95 mm x 30 m	6 Rol/Ktn

STUCKBAND

Zur Verhinderung von Rissbildung im Decken- und Eckenbereich bei Verarbeitung von Gipskartonplatten auf CW- und UW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband weiß. Stärke 3 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14140	30 mm x 30m	20 Rol/Ktn
14141	50 mm x 30m	12 Rol/Ktn
14145	mit 55 cm Folie 40 mm x 10m	40 Rol/Ktn

TRENNFIX

PEWE Trennfixband wird bei der Montage der Unterkonstruktionsprofile im Anschlußbereich geklebt. Anschließend wird Trennwandkitt zur akustischen Entkopplung aufgebracht und die Unterkonstruktion montiert.

Spezialpapier, einseitig silikonisiert. Kautschukkleber



Art.Nr.	Ausführung	VE
14164	65 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.




Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

ECKWINKEL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-, Edelstahl- oder PVC-Eckleiste gelocht. 25 mm x 25 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14031	Alu mit Prägung 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14040	Alu 2,00 m	200 Stäbe 400 m/Ktn
14041	Alu 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14042	Alu 3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn
14960	Edelstahl 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
13060	PVC 2,50 m	25 Stäbe 62,5 m/Ktn
14051	Alu, 135° 2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn

ALU-GÖPPINGER-PROFIL blank

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht, für ca. 1 mm Putzstärke




Art.Nr.	Ausführung	VE
14060	2,50 m	200 Stäbe 500 m/Ktn
14061	3,00 m	200 Stäbe 600 m/Ktn

ALU-KANTENSCHUTZ auf Rolle

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Alu-Streifen mit 52 mm breitem Papierträger.



Art.Nr.	Ausführung	VE
14071	30 m/Rol	10 Rol/Ktn

RISY-TAPE Corner

Das Eckprofil wird im Trockenbau verwendet. Es ist stoß- und reißfest und es gibt keine Kantenabrisse. Für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Schenkellänge: 30,5 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
14185	61 mm x 30,5 m/Rol	1 Rol

EINFASSPROFIL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß



Art.Nr.	Ausführung	VE
14080	L-Form 9,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14081	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe 125 m/Ktn
14090	U-Form 9,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn
14091	U-Form 12,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe 100 m/Ktn

EINFASSPROFIL mit Lippe

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß mit Lippe




Art.Nr.	Ausführung	VE
14835	U-Form 10,0 mm x 2,50 m	60 Stäbe 150 m/Ktn
14841	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	56 Stäbe 140 m/Ktn

BEWEGUNGSFUGENPROFIL Trockenbau

Das Bewegungsfugenprofil aus PVC ist hervorragend geeignet um Bewegungsfugen an Gipskartonplatten im Wand- und Deckenbereich zu erstellen, z. Bsp. im Kniestock.

sauberer Anschluss, einfache Anwendung, nur abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden



Art.Nr.	Ausführung	VE
19026	48 mm x 25 m/Rol	1 Rol

Befestigungen



**Schnellbauschrauben ★ Rahmen- und Lattungsdübel ★ Stahlnägel ★ Drahtstifte
★ Leichtbauplattenanker ★ Leichtbauplattenstifte u.s.w.**

SCHNELLBAUSCHRAUBE

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktionen wie z.B. Metallständer und Holz.

Stahl, mit Trompetenkopf, spezial gehärtet und abreissfest, schwarz-phosphatiert mit Kreuzschlitz.



Feingewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11630	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11631	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11632	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11633	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11634	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11635	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak

Grobgewinde mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11640	3,9 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11641	3,9 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11642	3,9 x 45 mm	500 Stk/Pak
11643	3,9 x 55 mm	500 Stk/Pak
11644	4,2 x 75 mm	250 Stk/Pak
11645	4,8 x 90 mm	250 Stk/Pak

Teks-Bohrspitze mit Kreuzschlitz:

Art.Nr.	Ausführung	VE
11670	3,5 x 25 mm	1.000 Stk/Pak
11671	3,5 x 35 mm	1.000 Stk/Pak
11672	3,5 x 45 mm	1.000 Stk/Pak
11673	3,5 x 55 mm	500 Stk/Pak



RAHMEN- UND LATTUNGSDÜBEL vormontiert



Vormontierte Kombination. Durchsteckmontage. Dübel mit Senkkragen für oberflächenbündige Montagen. Geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Gips, Kalksandvollstein, Lochstein. Extrem lange Spreizzone garantiert optimale Haltekräfte.

Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel aus Nylon mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11610	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11611	6 x 60 mm	200 Stk/Pak
11612	6 x 80 mm	100 Stk/Pak
11613	8 x 60 mm	100 Stk/Pak
11614	8 x 80 mm	100 Stk/Pak
11615	8 x 100 mm	100 Stk/Pak

NAGELDÜBEL vorgesteckt mit Scheibe

Wie vorheriger Artikel, jedoch mit vormontierter Scheibe.



Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, verzinkt. Senkkopfdübel mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11571	6 x 40 mm	200 Stk/Pak
11572	6 x 60 mm	100 Stk/Pak

STAHLNAGEL ohne Scheibe



Zur Befestigung von Holzkonstruktionen auf Beton oder Vollstein im Fassadenbereich. Stahlnägel werden zum Heften verwendet und anschliessend mit Fassadenschrauben befestigt.

Stahlnagel ohne Scheibe mit Längsrillen und versenktem Kopf. Metallisiert.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11951	4,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11952	4,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11953	4,5 x 70 mm	250 Stk/Pak

STAHLNAGEL mit Scheibe



Zur Befestigung von Sockelprofilen, Leichtbauplatten usw. auf Betonuntergründen. Stahlnägel werden ausschliesslich zum Heften verwendet, und anschliessend mit Schlagdübel befestigt.

Stahlnagel mit Scheibe und Längsrillen. Metallisiert. Scheibendurchmesser 15 mm.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11941	3,5 x 30 mm	250 Stk/Pak
11942	3,5 x 40 mm	250 Stk/Pak
11943	3,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11944	3,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11945	3,5 x 70 mm	125 Stk/Pak

DRAHTSTIFT Flachkopf, blank



Universell einsetzbar. Deutsches Markenprodukt!

Art.Nr.	Ausführung	VE
11351	2,5 x 55 mm	2,5 kg/Pak
11352	3,1 x 65 mm	2,5 kg/Pak
11353	3,1 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11354	3,1 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11355	3,4 x 90 mm	5 kg/Pak
11356	3,8 x 100 mm	5 kg/Pak
11357	4,2 x 120 mm	5 kg/Pak
11358	5,5 x 145 mm	5 kg/Pak
11359	5,5 x 160 mm	5 kg/Pak
11390	6,5 x 180 mm	5 kg/Pak
11360	7,0 x 210 mm	5 kg/Pak
11361	9,4 x 310 mm	5 kg/Pak

DACHPAPPSTIFT



Nach DIN1160 zur Befestigung von Dachbahnen, Bitumenschindeln u.ä.

Stahl (feuerverzinkt) oder Kupfer, Stift mit Breitkopf.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11320	kupfer 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak
11330	verzinkt 2,5 x 20 mm	1 kg/Pak
11331	verzinkt 2,5 x 25 mm	1 kg/Pak

SCHRAUBNAGEL V2A



Zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen für Fassadenverkleidungen.

Edelstahl-Gewindenagel 1.4301 mit Senkkopf.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11730	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pak
11731	3,1 x 65 mm	500 Stk/Pak
11732	3,1 x 80 mm	500 Stk/Pak
11942	3,5 x 40 mm	250 Stk/Pak
11943	3,5 x 50 mm	250 Stk/Pak
11944	3,5 x 60 mm	250 Stk/Pak
11945	3,5 x 70 mm	125 Stk/Pak

Andere Abmessungen auf Anfrage.

LEICHTBAUPLATTENSTIFT

Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten.

Metallisiert, deutsches Markenprodukt!



Art.Nr.	Ausführung	VE
11550	3,1 x 40 mm	2,5 kg/Pak
11551	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pak
11552	3,1 x 60 mm	2,5 kg/Pak
11553	3,4 x 70 mm	2,5 kg/Pak
11554	3,4 x 80 mm	2,5 kg/Pak
11555	3,4 x 90 mm	2,5 kg/Pak
11556	3,4 x 100 mm	2,5 kg/Pak

LEICHTBAUPLATTENANKER

Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten und Hartschaum im Betonbereich.

PVC, deutsches Markenprodukt!



Art.Nr.	Ausführung	VE
11520	75 mm	500 St/Btl
11521	100 mm	250 St/Btl
11522	125 mm	250 St/Btl
11523	150 mm	125 St/Btl
11545	200 mm	125 St/Btl

SCHIEFERSTIFT

Nach DIN1160 zur Befestigung von Schieferplatten u.ä.

Stift mit Flachkopf. Kupfer oder Stahl (feuerverzinkt).



Art.Nr.	Ausführung	VE
11680	Kupfer 2,8 x 35 mm	1 kg/Pak
11681	Kupfer 2,8 x 50 mm	1 kg/Pak
11690	verzinkt 2,8 x 35 mm	1 kg/Pak
11691	verzinkt 2,8 x 50 mm	1 kg/Pak

SECHSKANT-HOLZSCHRAUBE ähnlich DIN 571

Zur Befestigung von Faserzementwellplatten auf Holzunterkonstruktion.

galvanisch verzinkter Stahl



Art.Nr.	Ausführung	VE
11741	7,0 x 60 mm	100 Stk/Pak
11744	7,0 x 90 mm	100 Stk/Pak
11745	7,0 x 100 mm	100 Stk/Pak
11746	7,0 x 110 mm	100 Stk/Pak
11747	7,0 x 120 mm	100 Stk/Pak
11748	7,0 x 130 mm	100 Stk/Pak
11749	7,0 x 150 mm	100 Stk/Pak

SPENGLERSCHRAUBE 15mm Scheibe

Zur Befestigung von Wandanschlußprofilen, Alu- und Blechprofilen, Kaminabdeckungen, Lichtkuppeln u.ä. 2-teilige Ausführung mit Scheibendurchmesser 15 mm.



Schraube mit aufmontierter Dichtscheibe aus Edelstahl 1.4301. Scheibe mit aufvulkanisierter Neoprendichtung.

Art.Nr.	Ausführung	VE
11850	V2A-verkupfert 4,5 x 25 mm	200 Stk/Pak
11851	V2A-verkupfert 4,5 x 35 mm	200 Stk/Pak
11852	V2A-verkupfert 4,5 x 45 mm	200 Stk/Pak
11853	V2A-verkupfert 4,5 x 55 mm	100 Stk/Pak
11870	V2A 4,5 x 25 mm	100 Stk/Pak
11871	V2A 4,5 x 35 mm	100 Stk/Pak
11872	V2A 4,5 x 45 mm	100 Stk/Pak
11873	V2A 4,5 x 55 mm	100 Stk/Pak