



Übersicht der PEWE-Bauchemie



5 Ltr + 15 Ltr

Quarzgrund

Quarzgrund

Quarzgrund, ist eine lösungsmittelfreie, weiss pigmentierte Grundierfarbe für innen und aussen. Sie ist geruchsarm und alkaliresistent, daher auch auf frischem Putz einsetzbar. Sie ist dampfdurchlässig bis zu einem bestimmten Grad wasserabweisend und saugfähigkeitsregulierend.

Putzgrund ohne Quarz

Weisspigmentiertes Grundiermittel für mineralische Aussen- und Innenflächen sowie für Wärmedämmverbundsysteme ohne Quarzanteile

Bis zu 10% mit Wasser verdünnbar.



5 kg + 20 kg

Betonkontakt

Konzentrat oder gebrauchsfertig

Betonhaftgrund gebrauchsfertig

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Aussenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Das gebrauchsfertige Material ist bis zu max. 10% mit Wasser verdünnbar.

Betonkontakt Konzentrat

Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Aussenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Konzentrat ist bis zu 50% (2:1) mit Wasser verdünnbar.

Sprüh-Haftbrücke

Mit Airless-Geräten spritzbar. Ideal für größere Flächen. Schnelltrocknend



5 kg + 18 kg

Aufbrennsperre

Lösungsmittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe

Aufbrennsperre ist ein feinteiliger Anstrich und verhindert sicher das gefährliche „Verdursten bzw. Verbrennen“ des Putzes (innen und aussen) bei stark saugenden Untergründen, wie z.B. bei Ziegelstein, Kalksandstein, Porenbeton (Gasbeton) und sonstigem Mauerwerk.

Dadurch wird die Bildung von Schwundrissen eingeschränkt. Aufbrennsperre ist kein Filmbildner und verursacht daher später auch keine Trennschicht zwischen Putz und Mauerwerk.



5 Ltr + 10 Ltr

Tiefengrund

Konzentrat oder gebrauchsfertig

Lösungsmittelfreie, farblos auf trocknende Grundierung mit hohem Eindringvermögen und guter Isolierwirkung zum Festigen mürber und sandiger Putz- und Betonflächen, sowie aller zementgebundenen Untergründe. Alte Dispersionsanstriche können hiermit problemlos für Neuanstrich mit Dispersionsfarbe vorbehandelt werden, ebenso wie Kalksandstein, Klinkermauerwerk, Gipskartonplatten u.v.a. Besonders für die Verarbeitung im Innenbereich vorteilhaft da keine Geruchsbelästigung auftritt.

Konzentrat ist bis zu 50% (2:1) mit Wasser verdünnbar.



Übersicht der PEWE-Bauchemie



5 kg + 10 kg



25 kg



1 kg + 5 kg



12,5 kg

Accor-Sperrgrund

Accor-Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie anderer zum Durchschlagen neigender Untergründe vor nachfolgender Oberputzbeschichtung.

Diese wässrige Emulsion besitzt zur Haftung Quarzsand und ist weiss pigmentiert. Dadurch wird ein haftender Untergrund auf alten und neuen Flächen erzielt.

Dispersionskleber

- zementfrei
- für mineralische Dämmung
- für Hartfaserplatten
- auf Holzuntergründen

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten z.B. Styropor, mineralische Dämmung, Hartfaserplatten, Klinker, Fliesen (im Wandbereich) auf schwach saugenden Untergründen (wie Holz oder Holzspanplatten).

Für innen und außen

Universal Primer

Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen, um die Haftung von Spachtelmassen, Putzen und Fliesenklebern zu gewährleisten.

Darüber hinaus verhindert der PEWE-Universal Primer ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern.

Für Wände und Böden im Innen- und Aussenbereich.

ökolog. Kalkfarbe

Natürliche Kalkfarbe für Innen und Aussen mit ausgezeichneten Diffusionswerten und antibakteriellen Eigenschaften. Hochwertige Rohstoffe ergeben eine Malerfarbe von höchster biologischer Qualität.

- Hochatmungsaktiv
- Optimal für historische Bauten
- für feuchte Umgebung geeignet
- Algen- und Schimmelabweisend
- hohe Deckkraft