

POLY MASK SPEED blau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Poly-Mask Speed ist hervorragend geeignet um große Flächen wie Fenster, Türen, Heizkörper, Fensterbänke,... schnell und effektiv vor frisch aufgetragenem Putz, Farbspritzern oder anderen Verschmutzungen zu schützen.

Das Gewebeklebeband sorgt für saubere, flache und glatte Farbkanten und die ausfaltbare Folie mit ihrer statischen Aufladung schmiegt sich optimal an fast alle Oberflächen an.

Durch die UV- und Witterungsbeständigkeit ist das Poly-Mask Speed für Innen und Außen bestens geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Träger:	PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffart:	Naturkautschuk
Gesamtdick:	300 µ
UV-Beständigkeit:	bis zu 2 Wochen
Dehnung bei Bruch:	9 %
Reißfestigkeit:	140 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl:	7 N / 25 mm
Folienstärke:	10 µ
Kerndurchmesser:	22 mm

→ Zwei Arbeitsschritte – ein Produkt!

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
11180	0,30 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11181	0,55 m x 20 m	60 Rol/Ktn
11182	1,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11183	1,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11184	1,80 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11185	2,10 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11186	2,40 m x 20 m	30 Rol/Ktn
11187	2,70 m x 16 m	30 Rol/Ktn

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

