

ACRYL DICHTSTOFF

ANWENDUNG

Das überstreichbare Fugenacryl ist eine hochwertige plasto-elastische Dichtungsmasse auf wasserhaltiger Acrylatbasis für den Innenbereich. Es ist schnelltrocknend, farbecht, wasserdicht und Lösungsmittelfrei. Nach der Austrocknung ist es sehr gut überstreichbar.

Für alle Innenfugen mit geringer Bewegung, z. Bsp. zwischen Mauerwerk und Fensterbrettern, Fensterstürzen, zwischen Fußleisten und Fußböden, usw. Auch geeignet für Risse im Mauerwerk und Putz. Diese Dichtungsmasse haftet ausgezeichnet auf Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Holz. usw.

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Dichtungsmasse in der Fuge ausspritzen und die Fugen vor Hautbildung mit Wasser glätten. Empfehlung: Fugenbreite = Fugentiefe

TECHNISCHE DATEN

Basis Acrylatdispersion

Farbe weiß

Verarbeitungstemperatur +5°C bis + 35°C

Schrumpf ca. -12%

Hautbildung Oberflächentrocken nach 20 Minuten

Dichte ca. 1,62 g/ml

Thermische Stabilität -20°C bis +80°C

Lagerzeit ca. 12 Monate (frostsicher)

Verpackung 310 ml Kartusche



Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit	
12050	weiß	310 ml Kartusche	15 Stk/Ktn

BESONDERE HINWEISE

Unser Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten. Es beruht auf zuverlässigen Versuchsreihen und auf einer langjährigen Erfahrung. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bindungen erfüllt.

Stand 01/2023

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

