PEWE

www.pewe-bauzubehoer.de

Ihr zuverlässiger Partner in Europa

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.

Trockenbauzubehör

Fugenfüller ★ Fugendeckstreifen ★ Trennwandband ★ Comband
Alu-Eckwinkel ★ Einfassprofile ★ u.s.w.

FUGENFÜLLER

Zum Verspachteln von Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Für halbrunde Kanten ohne Fugendeckstreifen.

Fugenfüller im Papierbeutel

Art.Nr.	Ausführung	VE	
14105	4 x 5 kg Btl	20 kg/Sack	40 Sack/Pal
14106		25 kg/Sack	50 Sack/Pal

SKS-FUGENDECKSTREIFEN

Zum Reparieren von Rissen und Löchern sowie als Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Selbstklebendes Glasgittergewebe, weiß.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14100	50 mm x 20 m	60 Rol/Ktn
14101	50 mm x 90 m	24 Rol/Ktn
14103	100 mm x 90 m	12 Rol/Ktn

PAPIERBEWEHRUNGSSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Papier weiß vorgefalzt.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14130	50 mm x 23 m	20 Rol/Ktn

GLASFASERSTREIFEN

Zur Fugenarmierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Art.Nr.	Ausführung		VE
14120	gelocht	50 mm x 25 m	100 Rol/Ktn
14121	ungelocht	50 mm x 25 m	100 Rol/Ktn

TRENNWANDBAND

Zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden mit UW- und CW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband anthrazit. Stärke 3 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14150	30 mm x 30 m	21 Rol/Ktn
14151	50 mm x 30 m	12 Rol/Ktn
14152	75 mm x 30 m	8 Rol/Ktn
14153	95 mm x 30 m	6 Rol/Ktn

STUCKBAND

Zur Verhinderung von Rissbildung im Decken- und Eckenbereich bei Verarbeitung von Gipskartonplatten auf CW- und UW-Profilen.

Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband weiß. Stärke 3 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14140	30 mm x 30m	20 Rol/Ktn
14141	50 mm x 30m	12 Rol/Ktn
14145	**mit 55 cm Folie** 40 mm x 10m	40 Rol/Ktn

TRENNFIX

PEWE Trennfixband wird bei der Montage der Unterkonstruktionsprofile im Anschlußbereich geklebt. Anschließend wird Trennwandkitt zur akustischen Entkopplung aufgebracht und die Unterkonstruktion montiert.

Spezialpapier, einseitig silikonisiert. Kautschukkleber

Art.Nr.	Ausführung	VE
14164	65 mm x 50 m	24 Rol/Ktn

COM-BAND 600 PA schwarz BG1

Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluß-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau. Sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.

Art.Nr.	für Fugen:	Ausführung	VE
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rol/Ktn
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rol/Ktn
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rol/Ktn
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rol/Ktn

ECKWINKEL



Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-, Edelstahl- oder PVC-Eckleiste gelocht. 25 mm x 25 mm

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14031	Alu mit Prägung	2,50 m	200 Stäbe	500 m/Ktn
14040	Alu	2,00 m	200 Stäbe	400 m/Ktn
14041	Alu	2,50 m	200 Stäbe	500 m/Ktn
14042	Alu	3,00 m	200 Stäbe	600 m/Ktn
14960	Edelstahl	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
13060	PVC	2,50 m	25 Stäbe	62,5 m/Ktn
14051	Alu 135°	2,50 m	200 Stäbe	500 m/Ktn

ALU-GÖPPINGER-PROFIL blank

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht, für ca.1 mm Putzstärke

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14060		2,50 m	200 Stäbe	500 m/Ktn
14061		3,00 m	200 Stäbe	600 m/Ktn

ALU-KANTENSCHUTZ auf Rolle



Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Alu-Streifen mit 52 mm breitem Papierträger.

Art.Nr.	Ausführung	VE
14071	30 m/Rol	10 Rol/Ktn

RISY-TAPE Corner

Das Eckprofil wird im Trockenbau verwendet. Es ist stoß- und reißfest und es gibt keine Kantenabrisse.
Für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung.

Schenkellänge: 30,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
14185	61 mm x 30,5 m/Rol	1 Rol

EINFASSPROFIL

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14080	L-Form	9,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe	125 m/Ktn
14081	L-Form	12,5 mm x 2,50 m	50 Stäbe	125 m/Ktn
14090	U-Form	9,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe	100 m/Ktn
14091	U-Form	12,5 mm x 2,50 m	40 Stäbe	100 m/Ktn

EINFASSPROFIL mit Lippe

Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

PVC-Leiste weiß mit Lippe

Art.Nr.	Ausführung		VE	
14841	L-Form	12,5 mm x 2,50 m	56 Stäbe	140 m/Ktn

BEWEGUNGSFUGENPROFIL Trockenbau



Das Bewegungsfugenprofil aus PVC ist hervorragend geeignet um Bewegungsfugen an Gipskartonplatten im Wand- und Deckenbereich zu erstellen, z. Bsp. im Kniestock.

sauberer Anschluss, einfache Anwendung, nur abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden

Art.Nr.	Ausführung	VE
19026	48 mm x 25 m/Rol	1 Rol

NOTIZEN:

Sollten Sie in unserem Katalog einen Artikel vermissen oder Sie benötigen für ein Objekt ein Sonderprodukt?

Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie!

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.