

PEWE KALKFARBE

Ökologische Kalkfarbe auf Basis Marmorkalkhydrat, für innen und außen

EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertige Kalkfarbe, hohe Trockendeckkraft, wischfest, spannungsarm und hoch wasserdampfdurchlässig. PEWE-Kalkfarbe erzielt ein angenehmes Raumklima, ist schimmelhemmend und konservierungsmittelfrei.

ANWENDUNG

PEWE Kalkfarbe eignet sich für mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, mineralische Putze, Ziegel, Kalksandstein, Mineralfarben, Gipskarton, Raufaser. Besonders geeignet für Tunnel-beschichtungen, Keller, Stallungen, Balkonuntersichten, Garagen, Innenanstriche etc.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Trockenzeiten neuer Putze der Mörtelgruppen PI mind. 4 Wochen und der Mörtelgruppen P II und P III mind. 2 Wochen. Stark saugende oder kreadende Untergründe sind mit PEWE-Tiefengrund zu behandeln. Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Bei Bedarf mit max. 10% sauberem Leitungswasser verdünnen. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Aluminium, Holz) und Umgebung sind zu schützen. Wolkige Oberflächen, Fleckenbildung und Kreidung sind produkttypische Eigenschaften.

TECHNISCHE DATEN

<u>Inhaltsstoffe:</u>	Weißkalk, mineralische Füllstoffe/Pigmente, geringe organische Zusätze.
<u>Verarbeitungstemperatur:</u>	+5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
<u>Verbrauch:</u>	ca. 150-200 ml/m ² pro Anstrich
<u>Dichte:</u>	1,27 kg / l
<u>Glanzgrad:</u>	weiß, matt
<u>pH-Wert:</u>	ca. 11,5
<u>Verarbeitung:</u>	streichen, rollen, spritzen
<u>Trockenzeiten:</u>	nach ca. 6 Std. oberflächentrocken, überstreichbar nach ca. 24 Std. Die Endtrocknung erfolgt nach ca. 3-5 Wochen.
<u>Reinigung der Werkzeuge</u>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<u>Lagerung:</u>	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei

VOC – Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit	
14880	weiß	12,5 l Gebinde	32 Geb. = 1 Palette

SICHERHEITSHINWEIS

Achtung stark alkalisch!

Reizend: Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzausrüstung tragen. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen und unverzüglich Arzt aufsuchen.

Stand 02/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

