

## VLIES- UND GEWEBEKLEBER EINKOMPONENTEN-VLIESKLEBER FÜR INNEN

### EIGENSCHAFTEN

- leicht zu verarbeiten
- hohe Anfangsklebkraft
- lösemittelfrei
- kann als Vergütung für herkömmlichen Tapetenkleister verwendet werden, um die Klebkraft zu verstärken.

### ANWENDUNG

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe, Glasfaser-Textiltapeten, Malervliestapete usw.. Als ideale Ergänzung passen dazu unser kunststoffvergüteter Fugenfüller, unsere Malervliese (auch bereits selbstklebend) und unsere ökologische Kalkfarbe

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe bzw. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit PEWE-Tiefengrund W grundieren.

### TECHNISCHE DATEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bindemittelbasis:        | Styrolacrylat-Dispersion   |
| Verarbeitung:            | streichen, rollen, spritzen  |
| Trockenzeit:             | ca. 12 Stunden   |
| Reinigung der Werkzeuge: | sofort nach Gebrauch mit Wasser  |
| Verarbeitungstemperatur: | mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung                          |
| Lagerung:                | ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl aber frostfrei                             |
| Gebindegröße             | 18 kg Kunststoffeimer  |
| Farbton:                 | milchig-weiß, transparent auf Trocknend  |
| Verbrauch:               | ca. 200-350 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>VOC-Gehalt:</b>       | EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)<br>Dieses Produkt enthält max. < 1g/l VOC |

### SICHERHEITSHINWEIS

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Passen dazu:

|  |   |  |
|--|---|--|
| Fugenfüller, vergütet<br>5kg / 25kg Säcke<br> | Maler Glasvlies mit und ohne<br>Klebrückseite<br>- Vorbeschichtet<br>- direkt überarbeitbar<br>- Rissüberbrückend | ökologische Kalkfarbe<br>12,5 ltr<br> |
|--|---|--|

Stand 11/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

