





Anwendungstabelle

Für fachgerechte Anschlüsse an klein- und großformatigen Bauteilen.

Einbauposition des Fensters und Größe									
	Fenster zurückgesetzt im Wandbildner			Fenster bündig mit dem Wandbildner			Fenster vor dem Wandbildner (im Dämmstoff) überputzbare Laibung erforderlich		
Beispielbilder bei WDVS									
	Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²
WDVS ≤ 160 mm	1 2	1 2	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4
WDVS ≤ 300 mm	1 2	1 2	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4

1) Als kleinformatig können Fenster/Türen bis zur größten Kantenlänge von 2,6 m oder einer Fläche bis 2,6 m² angesehen werden.

PEWE-Nr. 12789
Gewebeanputzleiste 9 mm



PEWE-Nr. 14899
Gewebeanputzleiste 10 mm mit Lippe



PEWE-Nr. 16096
Gewebeanputzdichtleiste 10 mm mit Lippe und Membran



PEWE-Nr. 16100
Gewebeanputzdichtleiste mit PE-Dichtband



Kurzübersicht der PEWE-Anputzleisten

für fachgerechte Anschlüsse an klein- und großformatigen Bauteilen.

Nr.	Zuordnung	Klasse	PEWE-Beschreibung		Basis	EAN-CODE
12761		Klasse C	Putz- und Schutzleiste	6mmx2,40m (VE=120m/Ktn)	MTR	4043188127615
12771		Klasse C	Putz- und Schutzleiste	9mmx2,40m (VE=72m/Ktn)	MTR	4043188127714
12786	①	Klasse C	Putz- und Schutzleiste mit VWS-Gewebe	6mm x 2,40m (VE=72m/Ktn)	MTR	4043188127868
12789		Klasse C	Putz- und Schutzleiste mit VWS-Gewebe	9mm x 2,40m (VE=72m/Ktn)	MTR	4043188127899
14896		Klasse C	PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe,	6mmx2,50m Einputzschenkel (VE=100m/Ktn)	MTR	4043188148962
14897		Klasse C	PEWE Anputzleiste mit Lippe u. Gewebe	6mmx2,50m (VE=150m/Ktn)	MTR	4043188148979
14898		Klasse C	PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe	10mmx2,50m (VE=150m/Ktn)	MTR	4043188148986
14899	②	Klasse C	PEWE Anputzleiste mit Lippe und Gewebe	10mmx2,50m (VE=150m/Ktn)	MTR	4043188148993
14900		Klasse C	PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe	10mmx2,50m, mit 2 Abzugskanten (VE=150m)	MTR	4043188149006
16096	③	Klasse A	Anputzleiste mit Gewebe + Lippe 3D Membran	10mm 2,40m (VE=60m/Ktn)	MTR	4043188160964
16097		Klasse C	Anputzleiste ohne Gewebe mit 3D Membran	Membranfunkt. 9mm 2,40m (VE=72m/Ktn)	MTR	4043188160971
16100	④	Klasse A	Anputzleiste mit Gewebe und PE-Dichtband	10mm 2,40m (VE=60m/Ktn)	MTR	4043188161008



Die Richtlinien für Anschlüsse an Fenster und Rollläden wurden überarbeitet. Ab sofort ist die 3. Auflage 2021 erschienen.

Die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Rollläden und Sonnenschutzanlagen bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) und Trockenbau ist von großer Bedeutung für die Gebrauchstauglichkeit eines Gebäudes. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, dass diese abstimmungsbedürftigen Schnitt- und Nahtstellen besser ausgeführt, Details optimiert und Schäden vermieden werden.

Ihr PEWE-Fachhändler

Sie haben Fragen oder möchten bestellen? Kontaktieren Sie uns!

PEWE Weidlich GmbH
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg

Bauzubehör
Tel: 0 74 55 / 9 38 06-0
E-Mail: info@pewe-bauzubehoer.de