



PEWE-Weidlich GmbH  
Bauzubehör  
Buchenstraße 11  
72290 Loßburg-Betzweiler  
Tel: 07455 / 938 06-0  
www.pewe-bauzubehoer.de

## 1K-ANTI-RUTSCH-BESCHICHTUNG

Verarbeitungsanleitung Anti-Rutsch-Beschichtung „TRANSPARENT“,

nach DIN 51097 (Barfußbereich) Klasse „C“  
und DIN 51130 (besohlter Laufbereich) R11 / R12

Für den ersten Arbeitsschritt empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Oberfläche gründlich reinigen und anschließend mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trockenreiben und absolut trocken halten. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und arbeiten Sie nicht bei Regenrisiko, sofern Sie das Coating im Außenbereich einsetzen.
2. Kanister Anti-Rutsch kräftig schütteln (> 3-5 min.) bis sich eventuelle Ablagerungen der Partikel an den Seiten und Boden vollständig aufgelöst haben oder mit Rührwerk aufrühren.
3. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit einem Maler-Kreppband, um saubere Kanten zu erhalten.
4. Pro Quadratmeter benötigen Sie ca. 70g
5. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
6. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in den Kanister zurück füllen. Angebrochene Kanister sind gut verschlossen und bei Keller Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
7. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
8. Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Fläche wieder begehbar.
9. Beschichtete Oberfläche frühestens 1 Woche nach der Beschichtung mechanisch reinigen!

Die Anti-Rutsch-Beschichtung hält auf allen Oberflächen und wird nach dem trocknen nahezu unsichtbar.

### Anwendungsfelder für den Barfußbereich nach DIN 51097 (Barfußbereich)

Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Badewanne, Dusche, Badezimmerfliesen, SPA-Bereiche in der Hotellerie, Poolumrandungen, Schwimmbadfliesen, Startblöcke, Sprungbretter, Boots- und Yachtendecks etc. Die Beschichtung ist antibakteriell und jederzeit wieder entfernbar. Auch als industrielle Spitzvariante für Endlosproduktion lieferbar.

### Anwendungsfelder für den besohlenen Laufbereich nach DIN 51130 (besohlter Laufbereich) R11

Hauseingänge (alle Steinarten und Fliesen), Treppenstufen, Rollstuhlrampen und sonstige Laufflächen die eine Rutschsicherheit gesetzlich erforderlich machen. Parkhausübergänge/Laufflächen, Balkone, Holzterrassen, Schwimmpontons, Kellerböden, Garagenböden, Hauswirtschaftsräume, gewerbliche Küchen uvm.

Die Beschichtung ist Streusalzfest und jederzeit wieder entfernbar.

### Anwendungsfelder nach DIN 51130 Industrierutschklasse R12

Begehbare Silodächer, Tankanlagenbau, schwere Baumaschinen, Laufwege in industriellen Großanlagen, Berufsschiffahrt, Notlauftreppen etc.

Die Beschichtung ist Diesel- und Hydraulikölresistent und jederzeit wieder entfernbar. Die Antirutschbeschichtung hält auf allen Oberflächen und wird nach dem trocknen nahezu unsichtbar. So bleibt die vorhandene Optik weitestgehend erhalten.